MAVERICK™ X™ ds TURBO RR

HIGHLIGHTS

PLATTFORM-MERKMALE

- 162,5 cm Breite
- 259 cm Radstand
- 35,6 cm Bodenfreiheit
- Dynamische Servolenkung (ĎPS™) mit hohem Drehmoment
- 51 cm Federweg

SPEZIELLES X DS-AUSSTATTUNGSPAKET

- Turbo RR Motor mit 145 kW (195 PS)
- Smart-Lok™* Frontdifferentialsperre FOX[†] 2.5 PODIUM[†] RC2-Huckepack-Stoßdämpfer
- 14-Zoll-Beadlock-Alufelgen
- 29 Zoll Maxxis[†] Bighorn 2.0[†]-Reifen
- Grafikelemente / Sitze des X-Pakets
- 7,6 Zoll (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit kleinem Tastenfeld

UNBEUGSAM

- Typische Can-Am DNA mit dem Design der nächsten Generation
- Niedrige Sitzposition
- Ergo-Lok-Cockpit mit vierfach verstellbaren Sitzen

LEISTUNGSSTARK

- 145 kW (195 PS) Rotax® ACE-Motor mit Turbolader und Intercooler
- Verbesserte Strömungsdynamik
- QRS-X-Getriebe

PRÄZISE

- TTX-Aufhängung mit branchenführendem Federweg
- Höchst effizientes und leichtes Fahrgestell
- Äußerst präzises Handling





📘 Iron Gray & Manta Green / TURBO RR

MOTOR	TURBO RR
Тур	145 kW (195 PS), Rotax ACE (Advanced Combustion Efficiency), 900 cm³, Dreizylinder mit Turbolader, flüssigkeitsgekühlt mit integriertem Zwischenkühler und Hochleistungs-Luftfilter
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	Quick Response System X (QRS-X) CVT mit starkem Luftstrom, L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Sperrbares Frontdifferential mit exklusiver Smart-Lok* Technologie Traktionssystem mit 4 Betriebsarten: 2WD/4WD mit Differentialsperre vorn / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL *Smart-Lok wurde in Zusammenarbeit mit TEAM Industries entwickelt, einem Marktführer in der Antriebsstrangbranche.
	"Smart-Luk wurde in Zusammenardeit mit Team moustries entwickeit, einem Marktumer in der Antreusstrangdrändie.
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS) mit hohem Drehmoment

	vorn / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL		
	*Smart-Lok wurde in Zusammenarbeit mit TEAM Industries entwickelt, einem Marktführer in der Antriebsstrangbranche.		
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS) mit hohem Drehmoment		
AUFHÄNGUNG			
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator, 50,8 cm Federweg		
Vordere Stoßdämpfer	FOX 2.5 PODIUM RC2-Huckepack-Stoßdämpfer mit Doppelgeschwindigkeitsdämpfung, Ausfederungs- und Vorspannungseinstellungen		
Hinterradaufhängung	4-Lenker-TTX-Aufhängung (Torsional Trailing A-Arms X) mit Querstabilisator 50,8 cm Federweg		
Hintere Stoßdämpfer	FOX 2.5 PODIUM RC2-Huckepack-Stoßdämpfer mit Doppelgeschwindigkeitsdämpfung, Ausfederungseinstellungen und Durchschlagschutz		

Getriebe	Quick Response System X (QRS-X) CVT mit starkem Luftstrom, L/H/N/R/P
Antriebsstrang	Sperrbares Frontdifferential mit exklusiver Smart-Lok* Technologie Traktionssystem mit 4 Betriebsarten: 2WD/4WD mit Differentialsperre vorn / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL *Smart-Lok wurde in Zusammenarbeit mit TEAM Industries entwickelt, einem Marktführer in der Antriebsstrangbranche.
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS) mit hohem Drehmoment
AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator, 50,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX 2.5 PODIUM RC2-Huckepack-Stoßdämpfer mit Doppelgeschwindigkeitsdämpfung, Ausfederungs- und Vorspannungseinstellungen
Hinterradaufhängung	4-Lenker-TTX-Aufhängung (Torsional Trailing A-Arms X) mit Querstabilisator 50,8 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX 2.5 PODIUM RC2-Huckepack-Stoßdämpfer mit Doppelgeschwindigkeitsdämpfung, Ausfederungseinstellungen und Durchschlagschutz
BREMSEN	

REIFEN / FELG	EN		
Vorderreifen	Maxxis Bighorn 2.0 29 x 9 x 14 Zoll (73,7 x 22,9 x 35,6 cm)		
Hinterreifen	Maxxis Bighorn 2.0 29 x 11 x 14 Zoll (73,7 x 27,9 x 35,6 cm)		
Räder	14 Zoll (35,6 cm) Aluminiumguss		
ABMESSUNGEN / LASTEN			
I D II	225 2 100 5 100 0		

Madei	14 2011 (00,0 0111) / 114111111141115433			
ABMESSUNGEN / LASTEN				
LxBxH	335,3 x 162,5 x 166,9 cm			
Radstand	259,1 cm			
Bodenfreiheit	35,6 cm			
Geschätztes Trockengewicht	680,9 kg			
Fahrgestell / Käfig	Dualphasenstahl DP 980			
Trägerkapazität	91 kg mit LinQ™-Schnellbefestigung			
Stauraum	Gesamt: 9,4 l Handschuhfach: 6,2 l Mittelkonsole: 2,8 l Getränkehalter: 0,4 l			
Tankvolumen	40 I			

Belüftete 262-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Vorn Doppelkolbenbremssätteln Hinten Belüftete 248-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen

	Doppelkolbenbremssatteln		
MERKMALE			
Anzeige	7,6 Zoll (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit kleinem Tastenfeld: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Getriebestellung, SPORT/ECO™- Modi, Sicherheitsgurt, Diagnosezentrum, Uhr	Schutz	Integrierter Rammschutz vorne, Vierteltüren, durchgehender Unterbodenschutz aus PE-HMW, Zughaken hinten
		Instrumente	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Mittelkonsole
		Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und Heckleuchten mit unverwechselbarer Can-Am LED-Optik
Winde	N. v.	Diebstahlschutzsystem	RF Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ — Digitally Encoded Security System) mit Start/Stopp-Knopf

Werk 2 Jahre

©2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, © und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. 'Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus eine Verpflichtung entsteht. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem zubehör ausgestattet. Vor der Falbe Bedienungsanleitung des Side-by-Side-Falbergueg (SSVI) lesen und die Sicherheits-DVD ansehen. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Schließen Sie stets das seitliche Netz und legen Sie stets Sicherheitsgurte an. Denken Sie daran: Fahren und Alkohol/Drogen sind nicht vereinbar. Side-by-Side-Falbergueg dürfen nur im Gelände gefahren werden. Fahren Sie nie auf geteerten der öffentlichen Straßen. Der Fahrer muss Silde sien. Der Befahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handigriffe festzhulahten und die Füße auf die Füßstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Unternehmen Sie keine Stuntversuche und fahren Sie nicht mit überhöhter Geschwindigkeit.

