§MAVERICK™ X™rc TURBO RR

HIGHLIGHTS

PLATTFORM-MERKMALE

- 185 cm Breite
- 259 cm Radstand
- 40.6 cm Bodenfreiheit
- Dynamische Servolenkung (DPS[™]) mit hohem Drehmoment

Typische Can-Am DNA mit dem

Design der nächsten Generation

Niedrige Sitzposition

· Ergo-Lok-Cockpit mit

Hinterradaufhängung

Bis zu 61 cm Federweg

UNBEUGSAM

SPEZIELLES X RC-AUSSTATTUNGSPAKET

- Turbo RR Motor mit 145 kW
- Smart-Lok™* Frontdifferentialsperre
- FOX† 3.0 PODIUM† RC2 Stoßdämpfer hinten mit Bypass
- 15-Zoll-Beadlock-Alufelgen
- 32-Zoll Maxxis[†] Liberty[†] Reifen Rammschutz vorn, Halbtüren, Aluminiumdach,
- Rahmenverstärkung · Zughaken vorne und hinten

LEISTUNGSSTARK

- 145 kW (195 PS) Rotax® ACE-Motor mit Turbolader und Intercooler
- Verbesserte Strömungsdynamik
- QRS-X-Getriebe

- Differential und Unterbodenschutz aus PE-HMW
- Vorder- und Hinterradaufhängung aus PE-HMW
- Schwellerschutzrohre aus PE-UHMW
- 2.041-kg-Winde mit Synthetikseil
- 4-Punktgurt mit Schulterkissen
- Grafikelemente / Sitze des X-Pakets
- 7,6 Zoll (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit kleinem Tastenfeld

PRÄZISE

- TTX-Aufhängung mit branchenführendem Federweg
- Höchst effizientes und leichtes Fahrgestell
- Äußerst präzises Handling





Carbon Black & Orange / TURBO RR

vierfach verstellbarei	
MOTOR	TURBO RR
Тур	145 kW (195 PS), Rotax ACE (Advanced Combustion Efficiency), 900 cm³, Dreizylinder mit Turbolader, flüssigkeitsgekühlt mit integriertem Zwischenkühler und Hochleistungs-Luftfilter
Kraftstoffzufuhr	$Intelligente\ Drosselklappensteuerung\ (iTC^{""})\ mit\ Elektronischer\ Kraftstoffeinspritzung\ (EFI)$
Getriebe	Quick Response System X (QRS-X) CVT mit starkem Luftstrom, L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Sperrbares Frontdifferential mit exklusiver Smart-Lok*-Technologie. Traktionssystem mit 4 Betriebsarten: 2WD/4WD mit Frontdifferentialsperre und 4WD ROCK/4WD TRAIL *Smart-Lok wurde in Zusammenarbeit mit TEAM Industries entwickelt, einem Markfrührer in der Antriebsstrangbranche.
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS) mit hohem Drehmoment
AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Von Trophy Trucks inspirierte bogenförmige Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 55,9 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX 2.5 PODIUM RC2-Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass,

	, ,
Hintere Stoßdämpfer	FOX 3.0 PODIUM RC2 separater Vorratsbehälter mit Bypass, Doppelgeschwindigkeitsdämpfung, Ausfederungs- und Vorspannungseinstellungen
BREMSEN	
Vorn	Belüftete 262-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
	B 186 + 040 B 1 + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Doppelgeschwindigkeitsdämpfung, Ausfederungs- und Vorspannungseinstellungen

4-Lenker-TTX-Aufhängung (Torsional Trailing A-Arms X) mit Querstabilisator und bogenförmigen Unterlenkbolzen, 61 cm Federweg

Vorn	Belüftete 262-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Belüftete 248-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
MERKMALE	

REIFEN / FELGEN	
Vorderreifen	Maxxis Liberty 32 x 10 x 15 Zoll (81,3 x 25,4 x 38,1 cm)
Hinterreifen	Maxxis Liberty 32 x 10 x 15 Zoll (81,3 x 25,4 x 38,1 cm)
Räder	15-Zoll 38,1 cm Aluminiumguss Beadlock

Aluminiumguss Beadlock				
ABMESSUNGEN / LASTEN				
LxBxH	341,6 x 184,9 x 174 cm			
Radstand	259,1 cm			
Bodenfreiheit	40,6 cm			
Geschätztes Trockengewicht	821,5 kg			
Fahrgestell / Käfig	Dualphasenstahl DP 980			
Trägerkapazität	91 kg mit LinQ™-Schnellbefestigung			
Stauraum	Gesamt: 9,4 l Handschuhfach: 6,2 l Mittelkonsole: 2,8 l Getränkehalter: 0,4 l			
Tankvolumen	40 I			

MERKMALE			
Anzeige	7,6 Zoll (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit kleinem Tastenfeld: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Getriebestellung, SPORT/ECO™-Modi, Sicherheitsgurt, Diagnosezentrum, Uhr	Schutz Rammschutz vorn, Halbtüren, Aluminiumdach, Rahmenverstärkung, 4-Punktgurt mit Schulterkisse Schwellerschutzrohre aus PE-ÜHMW, Unterbodensch aus PE-HMW: Schwerlast-Ausrüstung mit Differentia Unterbodenschutz / Aufhängungsschutz vorn und hin Zughaken vorn und hinten	
Instrumente	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Mittelkonsole	Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und Heckleuchten mit unverwechselbarer Can-Am LED-Optik
Winde	2.041-kg-Winde mit Synthetikseil	Diebstahlschutzsystem	RF Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Fncoded Security System) mit Start/Stonn-Knoof

GEWÄHRLEISTUNG

Werk 2 Jahre

©2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. "M, "o und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. 'Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus eine Verpflichtung entsteht. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehör ausgestattet. Vor der Fahrt die Bedienungsanleitung des Side-by-Side-Fahrzeugs (SSV) lesen und die Sicherheits-DVD ansehen. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung, Schließen Sie stets das seitliche Netz und legen Sie stets Sicherheitsgurte an. Denken Sie daran: Fahren und Alkohol/Drogen sind nicht vereinbar. Side-by-Side-Fahrzeuge dürfen nur im Gelände gefahren werden. Fahren Sie nie auf geteerten der öffentlichen Straßen Der Fahrzeuge mus mitjedersen. 21 Jahrs alt ein und er Langes nich Haddreiffe Setzwahlatung und die Siße auf und die Siße auf die Fahrzeuge und d oder öffentlichen Straßen. Der Fahrer muss älter als 16 Jahre sein. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Füßstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Unternehmen Sie keine Stuntversuche und fahren Sie nicht mit überhöhter Geschwindigkeit.





Can-AmOffroad.com