2026 OUTLANDER 6X6 BACKCOUNTRY 1000R T



HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Wählbarer Vierrad-/Sechsradantrieb mit Visco-4Lok Frontdifferenzial
- CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz, mit besonders kleinem Gang
- Motormodi, Intelligente Motorbremstechnologie (iEB) und Geschwindigkeitsbegrenzer
- 30"-Reifen XPS Iron Force auf 14"-Aluminiumfelgen mit Beadlock
- SHOWA Gasdruckstoßdämpfer
- · Überdimensioniertes 4-Scheiben-Bremssystem
- Durchgehender Unterbodenschutz, Rammschutz vorne, Fußraumschutz, Dreieckslenkerschutz, Handschutz
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S)
- Aluminiumlenker mit H\u00f6henverstellung
- 454 kg Ladeflächenkapazität
- · 830 kg Anhängelast
- LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten, LED-Signaturleuchten
- · Sitz in Sonderausführung
- Spiegel
- Blinker

Lenker

Schutz

Art der Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie

· Hupe mit Blinkerhebel

| MOTOR | 1000R |
|--------------------------|---|
| Motortyp | 101 PS / 94 Nm, Rotax V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 cm³ |
| Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe | CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders kleiner L / H / N / R / P |
| Antriebsstrang | Wählbarer Allradantrieb (4WD/6WD/Lock 6WD) mit Visco-4Lok Frontdifferenzial |
| Fahrassistenz | Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer |
| Servolenkung | Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS) |
| AUFHÄNGUNG | |
| Vorderradaufhängung | Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator 19,5 cm Federweg |
| Vordere Stoßdämpfer | SHOWA IFP Stoßdämpfer mit internen Schwimmkolben |
| Hinterradaufhängung | Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator an der mittleren Achse 22,9 cm Federweg |
| Hintere Stoßdämpfer | SHOWA IFP Stoßdämpfer mit internen Schwimmkolben |
| REIFEN / FELGEN | |
| Vorder- und Hinterreifen | XPS Iron Force – 30" x 9" x 14" |
| Felgen | 14"-Aluminiumfelgen mit Beadlock |
| BREMSEN | |
| Vorne | Überdimensionierte Doppelscheibenbremsen (252 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln |
| Hinten | Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln |

| ABMESSUNGEN / LASTEN | |
|------------------------------|--|
| Geschätztes Trockengewicht * | 623 kg |
| LxBxH | 302.5 x 127.4 x 147.5 cm |
| Radstand | 217,6 cm |
| Bodenfreiheit | 33 cm |
| Sitzhöhe | 96 cm |
| Trägerkapazität | Vorne: 54,4 kg |
| Stauraum | Gepäckraum vorne: 30 Liter Gepäckraum hinten: 220 Liter Gepäckraum hinten: 25 Liter Gesamt: 275 Liter |
| Anhängelast | 830 kg |
| Palettenkapazität | 454 kg |
| Tankgröße | 19,5 l |
| AUSSTATTUNGSMERKMALE | |
| Anzeigeinstrument | 7,6" breite Digitalanzeige |
| Magnetzünder | 650 W |
| Instrumente | Telefonfach & USB-C-Ladegerät |
| Zündung | Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) |
| Beleuchtung | LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur |
| Winde | Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil |
| Sitz | Sonderausführung |

Aluminium U-Profil (57 mm)

Fußraumschutz

Anhängerkupplung

Handschutz

Verstärkter Rammschutz vorne Durchgehender Unterbodenschutz

Dreieckslenkerschutz vorne & hinten

2"-Anhängevorrichtung hinten und

2 Jahre beschränkte Garantie von BRP





