## **2026 OUTLANDER DPS 500/700 T ABS**



## HÖHEPUNKTE

- · Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- · Wählbarer 2WD / 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)
- · 25"-Reifen auf 12"-Aluminiumfelgen
- · Durchgehender Unterbodenschutz
- · Staukasten vorne
- · Handschuhfach
- · Anhängerkupplung
- · Hupe mit Blinkerhebel, Blinker und Spiegel

MOTOR	500	700
Motortyp	40 PS / 50 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt	
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung L / H / N / R / P	
Antriebsstrang	Wählbarer 2WD / 4WD mit BTC (Brems- Traktionskontrolle)	
Fahrassistenz	N/A	Modi Arbeit / Standard / Sport
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)	
AUFHÄNGUNG		
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg	
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr	
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg	
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr	
REIFEN / FELGEN		
Vorder- und Hinterreifen	25" x 8"/10" x 12"	
Felgen	12"-Aluminiumgussfelgen	
BREMSEN		
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel	

Geschätztes Trockengewicht *	348,2 kg	
LxBxH	220,2 x 120,9 x 144,6 cm	
Radstand	134,5 cm	
Bodenfreiheit	30,5 cm	
Sitzhöhe	96,7 cm	
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg	
Stauraum	341	
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen	
Tankgröße	19,5 l	
	4.5"-Digitalanzeige	
	4,5"-Digitalanzeige	
Anzeigeinstrument Magnetzünder	500-W Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-	
Anzeigeinstrument Magnetzünder	500-W	
Anzeigeinstrument Magnetzünder Zündung	500-W Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-	
Anzeigeinstrument Magnetzünder Zündung Beleuchtung	500-W Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten	
Anzeigeinstrument Magnetzünder Zündung Beleuchtung Winde	500-W  Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)  LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur	
Anzeigeinstrument Magnetzünder Zündung Beleuchtung Winde Sitz	500-W  Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)  LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur  Entf.	
Anzeigeinstrument Magnetzünder Zündung Beleuchtung Winde Sitz Lenker	500-W  Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)  LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur  Entf.  Serienausstattung	
Anzeigeinstrument Magnetzünder Zündung Beleuchtung Winde Sitz Lenker Schutz	500-W  Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)  LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur  Entf.  Serienausstattung  Serienausstattung	
Anzeigeinstrument Magnetzünder Zündung Beleuchtung Winde Sitz Lenker Schutz Art der Anhängerkupplung	500-W  Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)  LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur  Entf.  Serienausstattung  Durchgehender Unterbodenschutz	
AUSSTATTUNGSMERKMALE Anzeigeinstrument Magnetzünder Zündung Beleuchtung Winde Sitz Lenker Schutz Art der Anhängerkupplung GEWÄHRLEISTUNG	500-W  Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)  LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur  Entf.  Serienausstattung  Durchgehender Unterbodenschutz	





