

2026 OUTLANDER MAX DPS 850/1000R T ABS



HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Intelligente Motorbremse (iEB) und Fahrmodi
- Automatisch sperrendes Visco-Lok† QE Frontdifferenzial
- 7,6" breite Digitalanzeige
- Durchgehender Unterbodenschutz
- Staukasten vorne
- Abnehmbares Staufach hinten
- Telefonfach

850

- Kühlgebläse mit 80 W & 150 cm³
- 26"-Reifen auf 12"-Aluminiumfelgen

1000R

- Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 cm³
- Spezifische CVT-Kalibrierung
- 26"-Reifen auf 14"-Aluminiumfelgen
- LED-Signaturleuchten

Granite Grey

MOTOR	850	1000R	ABMESSUNGEN / LASTEN	850	1000R
Motortyp	82 PS / 89 Nm, Rotax V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt Kühlgebläse mit 80 W & 150 cm³	101 PS / 94 Nm, Rotax V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgekühlt Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 cm³	Geschätztes Trockengewicht *	439 kg	
			L x B x H	253,4 x 123,2 x 143,2 cm	
			Radstand	154.4 cm	
			Bodenfreiheit	30,5 cm	
			Sitzhöhe	96 cm	
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)		Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg	
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung L / H / N / R / P		Stauraum	40 l	
Antriebsstrang	Wählbarer 2WD / 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)		Anhängelast	830 kg	
Fahrassistentz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)		Tankgröße	19,5 l	
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)				
AUFHÄNGUNG					
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 27,4 cm Federweg				
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr				
Hinterradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 30,5 cm Federweg				
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr				
REIFEN / FELGEN					
Vorder- und Hinterreifen	26 x 8/10 x 14 in.				
Felgen	14"-Aluminiumfelgen				
BREMSEN					
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln				
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel				
AUSSTATTUNGSMERKMALE					
Anzeigeeinstrument			7,6" breite Digitalanzeige		
Magnetzünder			650-W		
Instrumente			Telefonfach		
Zündung			Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)		
Beleuchtung			LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur	
Sitz			Abnehmbarer Beifahrersitz		
Lenker			Serienausstattung		
Schutz			Durchgehender Unterbodenschutz, Rammschutz vorne, Rammschutz hinten		
Art der Anhängerkupplung			2"-Anhängervorrichtung hinten und Anhängerkupplung		
GEWÄHRLEISTUNG					
Werksgarantie			2 Jahre beschränkte Garantie von BRP		