

2026 OUTLANDER MAX XT 700 T ABS



HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Intelligente Motorbremse (iEB™)
- Wählbarer 2WD / 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)
- 26"-Reifen XPS Trail Force auf 14"-Aluminiumgussfelgen
- Seilwinde (1588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
- Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz
- Premium-Handschuhfach mit Handy-Halterung und USB-Ladegerät
- Staukasten vorne
- Anhängerkupplung
- Hupe mit Blinkerhebel, Blinker und Spiegel

MOTOR	700
Motortyp	50 PS / 56 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgeköhlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (ITC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer 2WD / 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr
REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail Force 26" x 8"/10" x 14"
Felgen	14"-Aluminiumfelgen
BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	413,1 kg
L x B x H	239,2 x 120,9 x 145,6 cm
Radstand	153,5 cm
Bodenfreiheit	31,8 cm
Sitzhöhe	98 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	34 l
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	19,5 l
AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeeinstrument	4,5"-Digitalanzeige
Magnetzünder	500-W
Instrumente	Handy-Ladegerät mit 1 x USB-A- und 1 x USB-C-Ausgang
Zündung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
Winde	Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz
Art der Anhängerkupplung	2"-Anhängervorrichtung mit Anhängerkupplung
GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.