2026 OUTLANDER PRO XU HD7 T ABS



HÖHEPUNKTE

- · Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- · Geschwindigkeitsbegrenzer
- · Intelligente Motorbremse (iEB™)
- · Wählbarer 2WD / 4WD/ Lock 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)
- \cdot 26"-Reifen XPS Trail King, 6-lagig, auf 12"-Aluminiumgussfelgen
- · Premium-Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz
- Premium-Handschuhfach mit Handy-Halterung und USB-Ladegerät
- Staukasten vorne

Winde

Schutz

Sitz Lenker

- · Anhängerkupplung
- · Hupe, Blinker und Spiegel

MOTOR	HD7
Motortyp	50 PS / 56 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders kleiner L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer 2WD / 4WD / Lock 4WD mit BTC (Brems-Traktionskontrolle)
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr
REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King, 6-lagig, 26" x 8"/10" x 12"
Felgen	12"-Aluminiumgussfelgen
BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Geschätztes Trockengewicht *	400,5 kg
LxBxH	228,4 x 123,9 x 145,6 cm
Radstand	134,5 cm
Bodenfreiheit	33 cm
Sitzhöhe	98 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	34
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen
Tankgröße	19,5
AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeinstrument	4,5"-Digitalanzeige
Magnetzünder	500-W
Instrumente	Handy-Ladegerät mit 1 x USB-A- und 1 x USB-C- Ausgang
Zündung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten

	Rammschutz hinten
	Dreieckslenkerschutz vorne und hinten aus
	PE-HMW (5 mm)
	Durchgehender Unterbodenschutz
Art der Anhängerkupplung	2"-Anhängevorrichtung mit Anhängerkupplung
GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

LED-Signatur

Synthetikseil

Serienausstattung

Verstärkter Rammschutz vorne

Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit





