

Alterra TRV 700 XT

MIT FREUNDEN UNTERWEGS

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, unseren Kunden das bestmögliche 2-Personen-ATV-Fahrgefühl zu bieten, und sind überzeugt, Sie werden uns zustimmen, dass wir dieses Ziel erreicht haben. Unsere TRV® Modelle bieten allen erdenklichen Komfort. Ein komfortabler Soziussitz und viel Stauraum ist notwendig für einen schönen Tag zu zweit. Ein weiterer Vorteil: Das 3-in-1 System. Der TRV lässt sich schnell und einfach in ein zuverlässiges Arbeitsgerät verwandeln. Der Beifahrersitz kann gegen eine optionale Transportbox oder das große hintere SpeedRack ausgetauscht werden. Dieses Arctic-Cat-Fahrzeug bietet für jeden etwas.



 Team Arctic Grün Metallic

 Weiß Metallic

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

MOTOR

Borhung & Hub (mm)	102 x 85
Motorart	SOHC, 4-Takt, 4-Ventile EFI
Hubraum (ccm)	695
Benzin / Diesel	Benzin
Kühlung	Flüssigkeitsgekühlt mit Lüfter

ABMESSUNGEN

Gesamtlänge (cm/ in.)	232,6
Gesamtbreite (cm/ in.)	124,7
Gesamthöhe (cm/ in.)	120,6
Radstand (cm/ in.)	149,3
Radstand (Kurz/ Lang)	Langer Radstand
Bodenfreiheit (cm/ in.)	27,9 / 11
Trockengewicht (kg/ lbs.)	411

FAHRWERK & FEDERUNG

Getriebe	CVT Automatik mit EBS
Gangwahl	L / H / N / R / P
Antriebsart	2/4 WD + Diff. Lock elek. geschaltet
Bremsen vorne	Hydraulisch / Bremsscheiben
Bremsen hinten	Hydraulisch / Bremsscheiben

FEDERUNG

Aufhängung Vorderachse	Doppel A- Arm
Federweg - Vorderachse (cm/ in.)	25,4 / 10
Aufhängung Hinterachse	Doppel A- Arm
Federweg - Hinterachse (cm/ in.)	25,4 / 10

TYPENGENEMIGUNG

Typengenehmigung	LOF / T3 / L7e- B1
Sitzplätze	2

ZULADUNG & ANHÄNGELAST

Max. Zuladung - Rack vorne	45,4 / 100
Max. Zuladung Rack Box hinten	22,7 / 50

ZUSATZINFORMATION

Ladestrom Lichtmaschine (A)	28
Tank Volumen (lt./ gal.)	20,1 / 5,3
Tachometer	Digital
Kilometerzähler	Digital
Reifendimension vorne	25x8-12
Reifendimension hinten	25x10-12
Ausstattung	einstellbare Federung Aluminium Felgen Automotiv Lackierung Seilwinde front 3.000 lbs. / 1.360 kg Einzelradaufhängung Soziussitz Elektronische Servolenkung (EPS) Hinterachstabilisator Duramatic Automatik Getriebe On-the-fly 2WD/4WD Diff. Lock Front elektronisch gesteuerte Benzineinspritzung (EFI) Dynamische Motorbremse LED Scheinwerfer und Rücklicht Operator Presence Control (OPC) Abschlepphaken vorne Staufach hinten (1,44 Gal. / 5,5 lt.) Anhängerkupplung mit 50mm Kugel und Anhängersteckdose (7-polig)