

Type de moteur Monocylindre 4 temps à arbre à cames en

tête à refroidissement par air

Cylindrée 401 cm³

Alésage x course 82 x 76 mm

Taux de compression 8.3:1

Système de carburant Carburateur: Nikki 6C1026

Système de démarrage Électrique

Lubrification Lubrification forcée, carter humide

FREINS & SUSPENSIONS

Freins, avant Doubles tambours hydrauliques

Freins, arrière Doubles tambours hydrauliques

Suspension, avant Jambe de force MacPherson,

indépendante

Suspension, arrière Bras oscillant

PERFORMANCES & TRANSMISSION

Puissance maximale 9.2 kW {12.5 ch} / 3,800 tr/min

Couple maximal 27.9 N·m {2.8 kgf·m} / 2,200 tr/min

Transmission Transmission à variation continue (CVT)

automatique à 1 rapport, marche arrière

Entraînement final Arbre 2RM

Rapport de réduction

primaire

3.653 ~ 0.794 (belt converter)



CHÂSSIS & DIMENSIONS

Type de cadre Type échelle, acier tubulaire

Chasse 90 / 40 mm

Débattement de la roue 78 mm

avant

Débattement de la roue 79 mm

arrière

Pneu, avant 22 x 9-10

Pneu, arrière 22 x 11-10

Angle de direction G/D 430 (IN) / 380 (OUT),

LxIxH 2,710 x 1,335 x 1,780 mm

Empattement 1,780 mm

Garde au sol 155 mm

Hauteur de selle 765 mm